



## 16T3EA

**Conquista la libertà con il monitor portatile 16T3EA Full HD da 15,6", con una risoluzione di 1920x1080, porta USB-C e funzionalità Autopivot**

Prova la libertà di lavorare con il monitor portatile 16T3EA Full HD da 15,6". Dotato di una nitida risoluzione di 1920x1080 e di una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, questo display alimentato tramite USB-C garantisce immagini vivide anche in movimento. Il supporto integrato e la tecnologia priva di sfarfallio garantiscono comfort e praticità, mentre la funzione Autopivot consente di regolare l'orientamento senza problemi. Leggero e versatile, il monitor 16T3EA è il partner ideale per la produttività, in qualsiasi luogo e momento.

### GENERALE

Nome modello	16T3EA
Canale	B2C, B2B
Linea di prodotti	Linea Style
Famiglia di prodotti	T3

### SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	15,6
Dimensione schermo (in cm)	39,6
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1920x1080
Nome della risoluzione	FHD
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	60 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	700:1
Rapporto di contrasto dinamico	50M:1
Angolo di visione (CR10)	170/170
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,1793

**ESTERNO**

Tipo di cornice (anteriore)	SNB
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Metallo

**ERGONOMIA**

Supporto per montaggio a muro Vesa	75x75, 100x100
Inclinazione	5/25
Orientamento	Yes

**CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ**

Connettività USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 15 W)
--------------------	--

**MULTIMEDIA**

Altoparlanti	-
Microfono integrato	-
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)

**CARATTERISTICHE**

Flicker-Free	Flicker Free
Spazio colore (sRGB) CIE 1976%	52,7
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931%	47,2
Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%	42
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	47,5
Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%	45,2

**SOSTENIBILITÀ**

Certificato TCO	No
-----------------	----

**ENERGIA/AMBIENTE**

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	C

**DIMENSIONI DEL PRODOTTO**

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	363.7 x 229.3 x 12.5
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	467 x 313 x 102
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	1,83
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	0,83

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

Da USB-C a C	1.8
Adattatore di alimentazione	✓
Altro	Custodia

**CONFORMITÀ NORMATIVA**

ISO 9241-307	✓
--------------	---