



Q27B3MA/BK

Solución confiable, confortable y conveniente para su home office

El AOC Q27B3MA es un monitor de 27" con tres lados sin marco que puede dar soporte confiable a su flujo diario de trabajo, aunando calidad y confort. Disfrute de una calidad de imagen superior con resolución QHD, ángulos anchos y brillo máximo de 300 nits. Incluye además una amplia gama de opciones de conectividad y altavoces internos.

GENERAL	
Nombre del modelo	Q27B3MA/BK
EAN	4038986180429
Canal	B2B, B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B3
Fecha de lanzamiento (ETA)	21-8-2022

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	6H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	2560x1440
Nombre de la Resolución	QHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	4000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2331
Píxeles por pulgada	108,8

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Mate
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Mate

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 1.4
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	96
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	76
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	76
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	82

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Externo
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	F

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	614 x 460 x 229.8
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	614 x 363.8 x 44.7
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	690 x 453 x 142
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	6,31
Peso neto con embalaje (en kg)	3,82

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
Cable de alimentación	✓

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (incluyendo el panel)	50 000 horas